



Unir dos superficies de diferente materiales suele ser difícil por los diferentes comportamientos y características de los mismos. El **ATP® CEMEPOX** garantiza la adhesión de una gran variedad de materiales a diferentes superficies tales como: plásticos, metal, madera, vidrio, concreto y otros.

### CARACTERÍSTICAS

- Manufacturado con formulaciones de última tecnología.
- Une diferentes materiales como: plásticos, metal, madera, vidrio, concreto y otros.
- Soporta 90 ° C.
- Sin olores penetrantes.
- Coeficiente de dilatación superior al 5%.
- Disponible en varios colores.
- Se suministra en un Kit que incluye el cemento epóxico y el catalizador; siendo muy fácil hacer la mezcla.

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Un solo producto para adherir diferentes materiales.
- Dosificable.
- Producto económico y de fácil aplicación.
- No afecta la salud; al tener un olor muy suave no causa malestar a quien lo aplica.

### TABLA DE SELECCIÓN

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	
		CEMENTO EPÓXICO	CATALIZADOR
CE-125	Cemepox de 125 gr.	125 gr.	10 gr.
CE-250	Cemepox de 250 gr.	250 gr.	20 gr.
CE-500	Cemepox de 500 gr.	500 gr.	40 gr.
CE-1000	Cemepox de 1 kg.	1 kg.	80 gr.

\*Proporción de mezcla: 5 gr de cemento epóxico por 10 gotas de catalizador. \*\*Contáctenos en caso de requerir un color especial.

### COMPONENTES



Cemepox 1kg  
Catalizador 80gr

Cemepox 500gr  
Catalizador 40gr

Cemepox 250gr  
Catalizador 20gr

Cemepox 125g  
Catalizador 10gr



**ATP Trading S.A.S.**

+57 4 334 3700 atp.com.co  
Cra 43B # 32B Sur - 50 Medellín/CO