



Los robos de energía, agua y gas se han incrementado debido a la alteración de los equipos de medida, y al acceso indebido en los bornes de transformador. El **ATP® SELLICÁSCARA** evita el robo y al mismo tiempo evidencia los intentos de fraude, porque se fractura cuando se intente violentar.

CARACTERÍSTICAS

- Manufacturado con formulaciones de última tecnología.
- Une diferentes materiales como: plásticos, metal, madera, vidrio, concreto y otros.
- Soporta 90 ° C.
- Sin olores penetrantes.
- Coeficiente de dilatación superior al 5%.
- Color ocre.
- Se suministra en diferentes presentaciones con el objeto de preparar la cantidad necesaria para cada uso y aplicación.

USOS

- Sello de medidores.
- Sello de transformadores de corriente*.
- Sello para buje secundario de transformador*.

**Para aplicarse en transformadores de corriente o bujes secundarios de transformador, debe usarse cinta de papel antes de aplicar el producto para poder retirarlo sin que el Sellicáscara quede impregnado en las terminales.*

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Se fractura al intentar penetrarlo.
- Un solo producto para diferentes materiales.
- No afecta la salud; al tener un olor muy suave no causa malestar a quien lo aplica.
- Dosificable.
- Producto confiable, seguro, económico y de fácil aplicación.

TABLA DE SELECCIÓN

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	
		SELICÁSCARA	CATALIZADOR
SC-125	Sellicáscara de 125 gr.	125 gr.	10 gr.
SC-250	Sellicáscara de 250 gr.	250 gr.	20 gr.
SC-500	Sellicáscara de 500 gr.	500 gr.	40 gr.
SC-1000	Sellicáscara de 1 kg.	1 kg.	80 gr.

**Proporción de mezcla: 5 gramos de Sellicáscara por 10 gotas de catalizador. **Contáctenos para su aplicación particular.*

VISIÓN GENERAL

Aplicación de Sellicáscara



ATP Trading S.A.S.

+57 4 366 1583 atp.com.co

Cra 43B # 32B Sur - 50 Medellín/CO